

ORIENTAÇÕES DE ASSENTAMENTO E CUIDADOS

Leia atentamente antes de iniciar a instalação. Guarde este documento para consulta futura.

NUNCA UTILIZE PRODUTOS ÁCIDOS OU ABRASIVOS NOS AZULEJOS TAI

Nossos azulejos possuem base monoporosa (Grupo BIII) com resistência limitada a ácidos. Produtos como ácido muriático, vinagre concentrado, removedores ácidos ou esponjas abrasivas causam danos irreversíveis ao esmalte e à decoração. O uso desses produtos invalida qualquer garantia.

PÓS-OBRA: NUNCA utilize ácido para limpeza. O ácido irá manchar o azulejo e a decoração de forma permanente, sem possibilidade de retornar à qualidade original.

1. SOBRE O PRODUTO

Os azulejos TAI são fabricados sobre base cerâmica Eliane (monoporosa, via úmida, Grupo BIII — NBR ISO 13006), decorados artesanalmente e queimados em forno a alta temperatura. Por se tratar de produto artesanal, pequenas variações de tonalidade entre peças são características naturais e não constituem defeito.

2. VERIFICAÇÃO ANTES DO ASSENTAMENTO

- Confira se as peças estão conforme o pedido: referência, tamanho, tonalidade e quantidade.
- Monte um layout prévio com as peças no chão para visualizar o efeito estético final antes do assentamento definitivo.
- Eventuais reclamações devem ser feitas **antes** do assentamento. Peças já assentadas não serão substituídas.

3. ARGAMASSA COLANTE

Ambiente	Tipo	Quando usar
Paredes internas e externas	AC-II	Paredes internas secas ou úmidas, fachadas e áreas expostas a chuva, sol e variação de temperatura.
Áreas molhadas	AC-III	Cozinhas, banheiros, lavabos, lavanderias e áreas com contato direto com água.

Consulte sempre o profissional responsável pela obra para a escolha e aplicação correta da argamassa.

4. REJUNTE E JUNTA DE ASSENTAMENTO

Espaçamento: manter junta de **2 mm** entre as peças (conforme especificação do fabricante da base).

Rejunte recomendado: utilizar exclusivamente **rejunte acrílico** (marcas recomendadas: **Quartzolit** ou **Portokoll**). Apresentam melhor resistência à umidade e ao manchamento, além de proporcionar acabamento uniforme. Indicado para **todos os ambientes** (internos, externos, secos e molhados).

Aplique o rejunte conforme as instruções do fabricante. Remova o excesso antes da secagem com esponja úmida e movimentos diagonais às juntas. **Nunca use removedor ácido para limpar resíduos de rejunte.**

5. CUIDADOS COM MANCHAMENTO

A base cerâmica possui **absorção de água superior a 10%** (Grupo BIII). Embora o esmalte ofereça excelente resistência a manchas (Classe 5 — ISO 10545-14), é fundamental:

- Limpar respingos e sujeiras **imediatamente**, antes que sequem sobre a superfície.
- Não deixar produtos coloridos (café, vinho, molhos) em contato prolongado com o rejunte.
- Em caso de mancha no esmalte, use pano macio com detergente neutro e água morna.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- **Use apenas:** detergente neutro diluído em água e pano/esponja macia.
- **Nunca use:** ácido muriático, cloro concentrado, água sanitária pura, removedores ácidos, palha de aço, esponjas abrasivas ou qualquer produto ácido/corrosivo.
- Proteja as peças durante a obra com papelão ou plástico para evitar riscos e respingos.

7. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embalagem	Quantidade	Peso aproximado
Caixa 1 m ²	42 peças	~11 kg (17 x 17 x 32 cm)
Caixa 0,5 m ²	21 peças	~5,5 kg (17 x 17 x 17 cm)

NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PÓS-OBRA COM ÁCIDO NO MATERIAL

Rejunte de 2 mm • Rejunte Acrílico (Quartzolit / Portokoll) • Todos os ambientes